



TEGERA® 84501



Entdecke mehr

STRUKTURIERTE FINGERSPITZEN FÜR GUTEN GRIP

0,10 mm/3,9 mil dünner hochwertiger Nitril-Einweghandschuh mit strukturierten Fingerspitzen für hervorragenden Grip. Robust, mit Lebensmittelzulassung und zertifiziertem Schutz gegen Viren. Phthalat- und latexfrei für niedrigeres Allergierisiko. Touchscreen-Funktionalität, d. h. Sie müssen die Handschuhe zum Bedienen Ihres Smartphones nicht ausziehen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Robust
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Guter Griff

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Für Touchscreens
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Beständig gegen Öle und Fette

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Infektionskrankheiten, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit,
kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereiche mit chemischen gefahren, einmalgebrauch, nasse bereiche,
ölige und schmierige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Feinmontagearbeiten, malerarbeiten, laborarbeiten, raumpflege,
umgang mit lebensmittelproduktion, umgang mit lebensmitteln,
küchenarbeiten, arbeit in hotels und gastronomie, gesundheitswesen,
pflegebereich, dienstleistungsbereich

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, service

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an
Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe, Einweghandschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,10 mm

LÄNGE 240 mm

INNENSEITE Nicht gepudert

PROFILFORM Verstärktes Fingerspitzengefühl

FARBE Blau

MENGE PRO VERPACKUNG 100 stück

PACKUNGEN PRO: MULTIPACK/KARTON Wird nicht im Multipack
verkauft/10

AQL 1.5

VERPACKUNGSARTEN Karton

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT

CE 0598

TP TC 019:2011

UK 0120



Information/UIS

EAC



EN ISO 374-
1:2016/Type B
JKT



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

EIGENSCHAFTEN



Für Touchscreens



Wasserdicht

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	J	K	T
Permeationsstufe	6	6	6
Degradation %	48,8	-4,4	7,6

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	84501-7	7340118301037
8	84501-8	7340118301044
9	84501-9	7340118301051
10	84501-10	7340118301013
11	84501-11	7340118301020

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com