



TEGERA® 836



Entdecke mehr

DÜNNER HANDSCHUH AUS HOCHWERTIGEM NEOPREN

Hochwertiger Einweghandschuh aus Neopren mit strukturierten Fingerspitzen, puderfrei. Geeignet für Arbeiten, bei denen die Gefahr von Chemikalienspritzern besteht. Die Materialstärke beträgt 0,12 mm/4,7 mil. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit Touchscreen-Funktionalität, sodass Sie Ihr Smartphone oder andere Bildschirme bedienen können, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Sehr strapazierfähig, flexibel und bequem, mit gutem Grip und perfekter Passform.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Besonders strapazierfähig • Besonders geschmeidig • Gutes Fingerspitzengefühl • Bequem • Guter Griff • Sehr gute Passform	• Für Touchscreens • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Schutz gegen Chemikalienspritzer • Gummiband

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe,
kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereiche mit chemischen gefahren, einmalgebrauch, feuchte
bereiche, ölige und schmierige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Feinmontagearbeiten, chemisch-technische arbeiten, laborarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Food processing, chemical, automotive, service

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 374-3. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals

EIGENSCHAFTEN

TYP Einweghandschuhe - Spritzschutz vor Chemikalien

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,12 mm

LÄNGE 240 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

INNENSEITE Nicht gepudert

PROFILFORM Verstärktes Fingerspitzengefühl

FARBE Grün

MENGE PRO VERPACKUNG 100 stück

PACKUNGEN PRO: MULTIPACK/KARTON Wird nicht im Multipack
verkauft/10

AQL 1.5




VERPACKUNGSARTEN Karton

BESCHICHTUNGSMATERIAL Neopren

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011





EN ISO 21420:2020

EN 421:2010

FDA compliant material

EIGENSCHAFTEN



TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	K	P	T
Permeationsstufe	6	6	6
Degradation %	4,6	4,8	2,1

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	836-7	7340118303666
8	836-8	7340118303680
9	836-9	7340118303703
10	836-10	7340118303628

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com