



TEGERA® 884A



Entdecke mehr

TOUCHSCREEN-FUNKTIONALITÄT UND GUTER GRIP

Geschmeidiger, weicher Synthetikhandschuh aus 15-gg-Strick, Handfläche mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitrilpunkten für optimalen Grip. Touchscreenfähig. Ideal für Präzisionsarbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen und vergleichbare Tätigkeiten in trockenen und feuchten Umgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Besonders strapazierfähig • Gutes Fingerspitzengefühl • Geschmeidig • Guter Griff • Bequem	• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C • Für Touchscreens

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verschleiß, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Feinmontagearbeiten, montagearbeiten, abnahmeprüfungen, maschinenführer, bauarbeiten, tischlerarbeiten, malerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, gas/wasser/heizung, blecharbeiten, plattenlegearbeiten, erdarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, lagerarbeiten, flughafenarbeiten, bergbauarbeiten, holzindustriearbeiten, forstarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive, transportation, utilities, building and construction

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Hitzeschutz, Handschuhe für Präzisionsarbeiten

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 15 gg, Nylon, Spandex

LÄNGE 220-260 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Gepunktet

ANTIBAKTERIELLE/BIOZIDBEHANDLUNG Zink-Pyrrhion (CAS-Nummer 13463-41-7)

FARBE Schwarz, Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Haken mit Anhängetikett

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum, Nitril-Punkte

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse A

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Nylon, Naturlatex, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Information/UIS



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4131A

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



Für Touchscreens

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com