



TEGERA® 7363



Entdecke mehr

HANDSCHUH MIT STARKEM DREIFACHSCHUTZ

0,3* mm/11,8 mil dicker Nitrilhandschuh mit Chemikalien-, Schnitt- und Hitzeschutz sowie Beschichtung für optimalen Grip. Für Tätigkeiten, bei denen Chemikalienschutz erforderlich ist und die Gefahr von Schnittverletzungen und Hitzeschäden besteht. Bequemes Futter und besseres Fingerspitzengefühl.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Robust
- Hervorragender Griff
- Gute Passform
- Bequem
- Hervorragendes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Wasserdicht
- Frei von Latex
- Phthalatfrei
- Beständig gegen Öle und Fette



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verletzungen durch hitze, verätzungen, schnittwunden, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereiche mit chemischen gefahren, ätzende umgebungen, bereich mit gefahr von schnittverletzungen, rutschige bereiche, nasse bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Bauarbeiten, chemisch-technische arbeiten, chemische arbeiten, erdarbeiten, glasindustriearbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, maschinenführer, metallarbeiten, papierindustriearbeiten, petrochemiearbeiten, holzindustriearbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Mining, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,3* mm (*chem-layer)

FUTTER Gefüttert

FUTTERMATERIAL 18 gg, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LÄNGE 340 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

INNENSEITE Angeraut

PROFILFORM Sandige Oberfläche

FARBE Grün

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/60

BESCHICHTUNG Vollständig beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

STULPENMODELL Weites Sicherheitsbündchen

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse C

KONFORMITÄT

C €0493

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

NOT FOR FATTV FOOD

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X32C

EN 420:2003
+A1:2009

OEKO
TEX®
STANDARD
100
SE 14-214
RISE
www.oeko-tex.com

EIGENSCHAFTEN

Schnittschutz

Wasserdicht

Chemikalienschutz

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	A	J	K	M	N	O	P	T
Permeationsstufe	2	5	6	2	3	3	6	6
Degradation %	21,5	5,7	-7,2	5,3	23,8	10,7	-2,0	-7,9

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	7363-7	7340118326924
8	7363-8	7340118326412
9	7363-9	7340118326535
10	7363-10	7340118326658
11	7363-11	7340118326771

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com