



Zusätzlicher Schutz und
längere Haltbarkeit beim
Umgang mit sperrigen
und schweren
Metallteilen.

TEGERA® 411



Entdecke mehr

SCHNITTSCHUTZKLASSE F MIT LEDERHANDFLÄCHE

Schnittschutzhandschuh (Kl. F), hergestellt mit CRF-Schnittschutztechnologie, aus Nylon und Elasthan. Lederhandfläche für zusätzlichen Schutz beim Umgang mit sperrigen und schweren Metallteilen. 13-gg-Strick ohne Beschichtung. Längeres Bündchen zum Schutz der Handgelenke. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C für max. 15 Sekunden.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Bequem
- Besonders strapazierfähig
- Guter Griff

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Extra lang
- Verstärkte Handinnenfläche



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schnittwunden, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Metallarbeiten, blecharbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Metal fabrication, machinery and equipment, mro

ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Spaltnarben Rindleder

FUTTERMATERIAL 13 gg, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden

LÄNGE 260-300 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 4

FARBE Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/72

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

STULPENMODELL Verlängerte Strickstulpe

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse F

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 37.2N



EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Rostfreier Stahlfaserfaden, Glasfaserfaden, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Leder

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	411-6	7340118413679
7	411-7	7340118413822
8	411-8	7340118413976
9	411-9	7340118414126
10	411-10	7340118414270
11	411-11	7340118414423

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com