



TEGERA® 849



Entdecke mehr

EINWEGHANDSCHUH FÜR ZAHLREICHE ZWECKE

Eleganter und strapazierfähiger 0,19 mm/7,4 mil dicker Nitril-Einweghandschuh für vielseitige Arbeiten. Langes Bündchen für zusätzlichen Schutz. Für Lebensmittelanwendungen geeignet. Latexfrei für ein geringeres Allergierisiko. Zum Schutz vor Viren. Touchscreen-Funktionalität, d. h. Sie müssen die Handschuhe zum Bedienen Ihres Smartphones nicht ausziehen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Besonders strapazierfähig
- Gute Passform
- Guter Griff
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Sehr guter Schutz

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Für Touchscreens
- Hohe Durchstichfestigkeit im Vergleich zu gleichwertigen Handschuhen
- Extra lang
- Phthalatfrei
- Frei von Latex

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Infektionskrankheiten, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Umgebungen mit mikrobiologischen gefahren,
gesundheitsgefährdende bereiche, einmalgebrauch, nasse bereiche,
feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige
bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, pflegebereich, raumpflege, umgang mit
lebensmitteln, umgang mit lebensmittelproduktion,
gesundheitswesen, arbeit in hotels und gastronomie, küchenarbeiten,
laborarbeiten, lackierarbeiten, malerarbeiten, reparaturarbeiten,
sicherheit, polizeiarbeit, dienstleistungsbereich

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca, service

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an
Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Einweghandschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,19 mm

LÄNGE 290 mm

INNENSEITE Nicht gepudert

FARBE Schwarz

MENGE PRO VERPACKUNG 50 stück

PACKUNGEN PRO: MULTIPACK/KARTON Wird nicht im Multipack
verkauft/10

AQL 1.5




VERPACKUNGSARTEN Karton

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT





TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

EIGENSCHAFTEN



TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	J	K	O	P	T
Permeationsstufe	3	6	2	3	5
Degradation %	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com