

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB GEAR FLUIDE II D

Caractéristiques du produit

Huile ATF destinée aux transmissions automatiques, aux directions hydrauliques, aux convertisseurs de couple et aux transmissions de puissance dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les engins de chantier.

- Bonne protection contre l'usure
- Longue durée de vie de la transmission
- Bonne stabilité thermique
- Stabilité à l'oxydation optimisée

Couleur : rouge

Peut être utilisé avec

GM Dexron II D
MB 236.6
DTFR 13C140
MAN 339 Typ Z1 / V1
Allison C-4
CAT TO-2
Voith 55.6335 (G607)
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C

BMW 81 22 9 400 272
Ford M2C-138CJ
GM 90350342
MB 000 989 92 03
Opel 19 40 700
Vauxhall 90350342
Volvo 1161744

Livraison

Article no. 373001	12 x 1 Liter	Bouteille
Article no. 373020	20 Liter	bidon
Article no. 373060	60 Liter	tonnelet
Article no. 373208	208 Liter	fût
Article no. 373100	1000 Liter	IBC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.870
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	34.9
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	6.8
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	156
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	166
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-45