

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB GEAR FLUIDE III

Caractéristiques du produit

GEAR FLUIDE III est un fluide ATF multifonctionnel destiné aux transmissions automatiques, aux directions hydrauliques, aux convertisseurs de couple et aux transmissions pour lesquelles l'utilisation d'un fluide ATF Dexron IID, IIE, IIIF, IIIG ou IIHH est prescrite. Il se caractérise par un indice de viscosité très élevé, un point d'écoulement très bas, une très bonne stabilité à l'oxydation et une protection étendue contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse.

Couleur : rouge

Peut être utilisé avec

GM Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIHH

MB 236.5

MB 236.6

DTFR 13C100

DTFR 13C140

DTFR 13C170

Ford Mercon M2C138-CJ/166H

MAN 339 Z1/V1

Allison C4/TES-389

CAT TO-2

Volvo 97341

Voith 55.6335 (G607)

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C

Acura 52107891AA

Ford 1 565 889

Ford A97SXM2C202AB

MAN 339 V1

MB 001 989 21 03

Mini (BMW) 83 22 9 407 860

Peugeot 9730.AE

Volvo 1161521

VW G 052 533 A2

Livraison

Article no. 378001	12 x 1 Liter	Bouteille
Article no. 378020	20 Liter	bidon
Article no. 378060	60 Liter	tonnelet
Article no. 378208	208 Liter	fût
Article no. 378100	1000 Liter	IBC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.851
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	37.7
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	7.6
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	175
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	210
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-51