

EUROLUB DOPPELKUPPLUNGSFLUID DKG

Caractéristiques du produit

ZH-L ST HYDRAULIK-FLUID est un fluide hydraulique spécial à base d'huiles de base auxquelles sont ajoutés des additifs spécialement adaptés. Ce fluide hydraulique spécial est utilisé dans divers systèmes hydrauliques, tels que les systèmes d'assistance à la direction, les systèmes de régulation de niveau, les suspensions hydropneumatiques, les amortisseurs, les transmissions hydrostatiques, les systèmes ABS/ASR et ASC, ainsi que les systèmes de commande électrohydrauliques des toits pliante.

Aspect : vert

Peut être utilisé avec

VW TL 52146 (G 002 000/G 004 000)
DTFR 31B120 (345.0)
BMW 812 29 407 758
Ford WSS-M2C204-A
GM/Opel B040 0070
Fendt X 902.011.622
MAN M 3289

Audi G 004 000 M2
BMW 83 29 0 429 576
Chrysler MS 11655b
Citroen 9979.A3
DAF 1786 432
Fiat 9.55550-AG3
Ford 1 384 110
GM 93160548
Hyundai 00232-19017
Land Rover LR 003401
MAN 9.110.030.427
Mini (BMW) 83 29 0 429 576
Opel 19 40 715
Porsche 000 043 204 89
Saab 93 160 548
Seat G 004 000 M2
Skoda G 004 000 M2
Vauxhall 93160548
Volvo 30741424
VW G 004 000 M2

DESCRIPTION DU PRODUIT

Livraison

Article no. 564001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 564020	20 Liter	bidon
Article no. 564060	60 Liter	tonnelet
Article no. 564208	208 Liter	fût
Article no. 564100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.830
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	19.9
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	6.2
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	304
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	216
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-51